

Robinet électronique

TEMPOMATIC 2 DELABIE

Réf. 763.444000

Secteur



DESCRIPTION

Robinet électronique TEMPOMATIC 2 - Réf. 444000

Robinet électronique de lavabo sur plage :
 Boîtier électronique IP65 indépendant.
 Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
 Débit pré réglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
 Brise-jet antitartre.
 Rinçage périodique paramétrable (préréglé à -60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
 Détecteur de présence infrarouge antichoc.
 Corps en laiton massif chromé.
 Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".
 Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
 Sécurité antiblocage en écoulement.
 Conforme aux exigences de la norme NF Médical.
 Adapté aux PMR.
 Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet électronique TEMPOMATIC 2 - Réf. 763.444000

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur de goutte	125 mm
Longueur de bec	145 mm
Débit	4 l/min
Normes	eceo E
Garantie	14

AVANTAGES



Boîtier électronique IP65 indépendant



Économie d'eau de 85 %

Hygiène totale : aucun contact manuel

Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

